

Uso

- Para el teñido opaco sobre madera, plástico y metal.
- Para un rápido y sencillo teñido de cantos, esquinas y juntas.
- Para el retoque de desperfectos.
- Para uso en interiores y exteriores.

Características

- Laca pigmentada base acrílica.
- Secado rápido.
- Alta opacidad.
- Buena adherencia sobre superficies barnizadas, madera, plásticos y metal
- Se puede barnizar con todas las lacas König.
- Resistencia limitada sobre PVC
- Buena resistencia a la luz y a las condiciones del tiempo.

Aplicación

Las piezas a colorear deben estar secas y libres de polvo, silicona y grasa. Antes de cada uso, agite el lápiz durante unos 30 segundos. El traqueteo de bolas de mezcla debe escucharse claramente. Para evitar manchas durante la activación o el bombeo, el lápiz debe estar des aireado. Quite la tapa y sostenga el lápiz con la punta apuntando hacia arriba. El lápiz es audible des aireado apretando brevemente el área marcada con una 'P'. Sostenga el lápiz con la punta apuntando hacia abajo y presione ligeramente hasta que la punta esté empapada de laca. Retoque con trazos rápidos. Cuando se usa en ambientes al aire libre, es importante aplicar capas más gruesas de laca. Al trabajar con ventanas y puertas, no los utilice en las uniones y juntas. Cuando la laca deje de fluir bien, presione de nuevo o toque la punta en un Ángulo plano (aproximadamente 45 grados) con una ligera presión. La válvula se abre asegurando una medición constante y un buen fluido de laca. Evite apretar 'P' durante la aplicación, ya que esto puede provocar un flujo de laca incontrolable. Las puntas secas se pueden lavar con disolvente nitro celulósico

Especificaciones

Temp. Proceso: entre 18-25°C y 55-65% RH
Seco-Tacto: después de 1-2 minutos
Secado-Polvo: después de aprox. 2-5 minutos (depende de la temperatura ambiente y el grueso de capa)
Resist. Luz: Buena
Resist. Tiempo: Buena
Vida Útil: 2 años máximo (a temperatura ambiente y en su envase original).

Precauciones de Seguridad

Véase la etiqueta y la Ficha de Seguridad.

Disposiciones

- No elimine los residuos en los desagües o en cursos de agua.
- Los envases no contaminados pueden reciclarse.
- El material sobrante se eliminará siguiendo el Código de Residuo Europeo 080111 – Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

Envase / Embalaje

Bajo demanda



**Para información adicional y Fichas de Seguridad puede acceder a
www.konigiberica.com**

Los datos contenidos en esta Ficha Técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información de nuestros productos y sus posibilidades de aplicación y no hay que considerarla como una garantía, por cuanto las condiciones de trabajo de los usuarios y da la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la legislación vigente.



Heinrich König Ibérica, S.L.
 Avda. Europa, 13 – E08400 Granollers
 Tel.: 938 791 110
 E-mail: comercial@konigiberica.com

Revisión: 28/16